

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

PISA / San Giusto Пиза / Сан Джусто LIRP (B)

Italy Италия

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
	type	CALZ	FULL	Limited	ALS out		ALS out
04R	Falcon RRJ95 B737	43x400 353' RA 143'	70x550 230'	70x750 230'	70x1200 230'	125x1100 400'	125x1800 400'

RWY	A/c type	RNAV LNAV		VOR		Letr	
			ALS out		ALS out		ALS out
04L	Falcon RRJ95 B737	-	-	140x1700 450'	140x2100 450'	250x2400 820'	250x2400 820'
04L	Falcon	-	-	140x1400 450'	140x2100 450'	235x2400 760'	235x2400 760'
	RRJ95	-	-	140x1500 450'	140x2100 450'	235x2400 760'	235x2400 760'
	B737	-	-	140x1400 450'	140x2100 450'	235x2400 760'	235x2400 760'
22L	Falcon RRJ95 B737	135x1600 440'	135x2000 440'	-	-	-	-

RWY	A/c	CIRCLING		
KWI	type	MDA (H)	VIS	
	Falcon	900'	2400m	
All	raicon	(270m)		
RWYs	DD 105	900'	3000m	
KW 15	RRJ95	(270m)		
	B737	900'	3600m	
	D/3/	(270m)		



## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway		Runway Centerline Lights (RCLL) h Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
KW I		Lights (RL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
04R/22L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
04L/22R	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	400	-