	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

САМАРА / Курумоч

UWWW (A)

Россия


LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT1 (Y,Z)			DVOR with SDF		DVOR without SDF	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon	-	30x300 521' RA118'	60x550 630'	60x750 630'	60x1200 630'	135x1300 870'	135x2000 870'	160x1600 950'	160x2400 950'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m 200m	30x300 521' RA118'	60x550 630'	60x750 630'	60x1200 630'	135x1300 870'	135x2000 870'	160x1600 950'	160x2400 950'
33	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 590'	60x750 590'	60x1200 590'	125x1100 790'	125x1800 790'	235x2400 1150'	

RWY	A/c type	RNP				RNP X RNP(0.3)	
		LNAV/VNAV		LNAV			ALS out
			ALS out		ALS out		
15	Falcon RRJ95 B737	85x750 700'	85x1300 700'	115x1000 800'	115x1700 800'	85x750 690'	85x1300 690'
33	Falcon RRJ95 B737	80x750 640'	80x1300 640'	100x800 720'	100x1500 720'	95x750 690'	95x1400 690'

RWY	A/c type	NDB/DME (Z)			
		With SDF		Without SDF	
			ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	145x1500 900'	145x2200 900'	-	-
33	Falcon RRJ95 B737	125x1200 800'	125x1900 800'	245x2400 1190'	

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 06. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
15/33	Falcon RRJ95	1090' (190m)	2400
	B737	1220' (225m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	300	-

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 06. 2025 г.