	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
--	--	---

CHONGQING / Jiangbei
Чунцин / Цзянбэй

ZUCK (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS/DME CAT II	ILS/DME CAT I			LOC	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
		MACG 4.0%					
02L	Falcon RRJ95 B737	30x300 1451' RA 105'	60x550 1560'	60x750 1560'	60x1200 1560'	155x2100 1860'	155x2400 1860'
02R	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 1550'	60x750 1550'	60x1200 1550'	165x2400 1870'	165x2400 1870'

RWY	A/c type	ILS/DME CAT I			LOC			
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
		MACG 4.0%					MACG 2.5%	
03L	Falcon RRJ95 B737	60x550 1530'	60x750 1530'	60x1200 1530'	-	-	165x2200 1860'	165x2400 1860'
03R	Falcon RRJ95 B737	60x550 1540'	60x750 1540'	60x1200 1540'	155x1600 1760'	135x2000 1760'	-	-

RWY	A/c type	ILS/DME CAT I			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
20L	Falcon RRJ95 B737	60x550 1550'	60x750 1550'	60x1200 1550'	150x1900 1830'	150x2200 1830'
20R	Falcon RRJ95 B737	60x550 1550'	60x750 1550'	60x1200 1550'	150x1900 1830'	150x2200 1830'

RWY	A/c type	ILS/DME CAT I			LOC			
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
		MACG 4.0%			MACG 2.5%			
21L	Falcon RRJ95 B737	60x550 1510'	60x750 1510'	60x1200 1510'	85x800 1590'	85x1300 1590'	140x1800 1760'	140x2100 1760'

Дата расчета минимума аэродрома
«18» 08. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

RWY	A/c type	ILS/DME CAT II	ILS/DME CAT I					LOC	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
		MACG 4.0%				MACG 2.5%			
21R	Falcon RRJ95 B737	30x300 1403' RA 105'	60x550 1510'	60x750 1510'	60x1200 1510'	95x900 1600'	95x1400 1600'	145x1900 1780'	145x2200 1780'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	3220' (570m)	4400
	B737	3220' (570m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (CLLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
02L/20R 03/21	Falcon RRJ95 B737	200	400m	400m	500m	-
02R/20L	Falcon RRJ95 B737	400	400m	400m	500m	-

Дата расчета минимума аэродрома
«18» 08. 2025 г.