

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

URALSK Уральск UARR (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME			LOC DME		VOR DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		
04	Falcon	60x550	60x750	60x1200	-	,	95x750	95x1400
		322'	322'	322'			430'	430'
	RRJ95	60x550	60x750	60x1200	-	-	100x1500	100x1500
		322'	322'	322'			450'	450'
	B737	60x550	60x750	60x1200	-	-	95x750	95x1400
		322'	322'	322'			430'	430'
22	Falcon	60x550	60x750	60x1200	105x800	105x1500	100x800	100x1500
		328'	328'	328'	460'	460'	450'	450'
	RRJ95	60x550	60x750	60x1200	105x800	105x1500	100x1500	100x1500
		328'	328'	328'	460'	460'	450'	450'
	B737	60x550	60x750	60x1200	105x800	105x1500	100x800	100x1500
		328′	328'	328'	460'	460'	450'	450'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-