(TABIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

АКТОВЕ Актобе UATT (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS		VOR DME		NDB 'A' (ОПРС)	
	type		ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon	60x750 919'	60x1200 919'	150x1500 1210'	150x2300 1210'	165x1800 1260'	165x2500 1260'
	RRJ95	60x750 919'	60x1200 919'	150x1500 1210'	150x2300 1210'	165x1800 1260'	165x2500 1260'
	B737	60x750 919'	60x1200 919'	150x1500 1210'	150x2300 1210'	165x1800 1260'	165x2500 1260'
31	Falcon	60x750 938'	60x1200 938'	120x1100 1130'	120x1800 1130'		
	RRJ95	60x750 938'	60x1200 938'	120x1500 1130'	120x1800 1130'	NOT APPLICABLE	
	B737	60x750 938'	60x1200 938'	120x1100 1130'	120x1800 1130'		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and		t Runway Centerline Lights (RCLL) th Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	300*	400	500	-

^{* -} LVP must be in force