

	<p><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	Пер. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

ТАГАНРОГ / Южный

URRT (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNAV		2 NDB Z NDB V(LOM) NDB W(LMM) with FAF		2 NDB Z NDB V(LOM) NDB W(LMM) without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out
10	Falcon RRJ95 B737	120x1800 500'		120x1800 500'		135x2400 550'	

RWY	A/c type	RNAV		NDB Z with FAF		NDB Z without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out
28	Falcon RRJ95 B737	160x1900 580'	160x2400 580'	165x2000 590'	165x2400 590'	190x2800 680'	190x3200 680'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
10/28	Falcon RRJ95	870' (235m)	2400
	B737	870' (235m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «23» 06. 2025 г.
