Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

GENOA / Sestri Генуя /Сестри LIMJ (B)

Italy Италия

LANDING MINIMUMS

						CIRC	LE-TO-L	AND
RWY	A/c	ILS	ILS	LOC	VOR	Not	t authorize	ed
	type		ALS out	(GS out)		Nor	th of runw	ay
						MDA	CEIL	VIS
						(H)		
	F900	-	-	-	-	1360'	(1675')	3600
						(410m)	(510m)	
	RRJ95	-	-	-	-	1360'	(1675')	3600
10						(410m)	(510m)	
	B737	-	-	-	-	2860'	(3180')	5400
						(870m)	(970m)	
	F900	240x3200	240x3600	320x4400	360x4900	1360'	(1675')	3600
		<i>800'</i>	800'	1060'	1190'	(410m)	(510m)	
28	RRJ95	240x3200	240x3600	320x4400	360x4900	1360'	(1675')	3600
		<i>800'</i>	800'	1060'	1190'	(410m)	(510m)	
	B737	240x3200	240x3600	320x4400	360x4900	2860'	(3180')	5400
		800'	800'	1060'	1190'	(870m)	(970m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		unway Centerline Lights h Runway Lights (RL)	RCLM (witho Centerline without Runy	Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
10/28	F900 RRJ95 B737		CEIL - 2	200' VIS – 550m		-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 104/284

RWY Dimensions 2916x45m

ARP Coordinates N 44 24.8 E 008 50.3

AD Elevation 13"/4m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	08.04.2016	