Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

KARAMAY or KELAMAYI Карамай

ZWKM (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS DME | ILS DME ALS out | LOC (GS out) | VOR DME | VOR DME ALS out | NDB | CIRC | LE-TO-L | AND |
|-----|-------------|---------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|----------|--------|---------|------|
| | - J P - | | | CDFA | | | | MDA | CEIL | VIS |
| | | | | | | | | (H) | | |
| | Falcon | - | - | - | 200x3300 | 200x3300 | - | 1560' | (990') | 3300 |
| | | | | | 1560' | <i>1560'</i> | | (200m) | (300m) | |
| 13 | RRJ95 | - | - | - | 200x3300 | 200x3300 | - | 1560' | (990') | 3300 |
| | | | | | 1560' | <i>1560'</i> | | (200m) | (300m) | |
| | B737 | - | - | - | 200x3300 | 200x3300 | - | 1620' | (1050') | 3600 |
| | BBJ | | | | 1560' | <i>1560'</i> | | (220m) | (320m) | |
| | Falcon | 65x800 | 65x1200 | 135x1700 | 135x1700 | 135x2100 | 150x2000 | 1560' | (990') | 3300 |
| | | 1115' | 1115' | 1350' | 1350' | 1350' | 1400' | (200m) | (300m) | |
| 31 | RRJ95 | 65x800 | 65x1200 | 135x1700 | 135x1700 | 135x2100 | 150x2000 | 1560' | (990') | 3300 |
| | | 1115' | 1115' | 1350' | 1350' | 1350' | 1400' | (200m) | (300m) | |
| | B737 | 65x800 | 65x1200 | 135x1700 | 135x1700 | 135x2100 | 150x2000 | 1620' | (1050') | 3600 |
| | BBJ | 1115' | 1115' | 1350' | 1350' | 1350' | 1400' | (220m) | (320m) | |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | With Runway Centerline | | nway Centerline Lights Runway Lights (RL) | Runway C Marking (without C | (RCLM) |
|-------|-----------------------------|---|----------------------|--|------------------------------------|--------|
| | | Lights (CL) and Runway Lights (RL) | DAY | NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed) | DAY | NIGHT |
| 13/31 | Falcon RRJ95 B737/BBJ | RVR 400m Vis 800m | RVR 400m Vis 800m | RVR 400m Vis 800m | RVR 500m Vis 800m | - |

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 134/314

RWY Dimensions 2600x45 m

ARP Coordinates N 45 27.9 E 084 57.1

AD Elevation +902'/275m

| Дата утверждения | Дата введения в действие | |
|------------------|--------------------------|--|
| | 11.07.2017 | |