



**CLERMONT-FERRAND / AUVERGNE**  
**Клермон-Ферран /Овернь**

**LFLC (B)**

**France**  
**Франция**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A
26	Falcon	-
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m
	B737	DH 50'/15m RVR 200m

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1		ILS ALS out		LOC (GS out) CDFA	LOC (GS out) CDFA ALS out
		ADF, VOR and DME Required						
26	Falcon RRJ95 B737	Missed apch climb gradient mim						
		4.4%	4.0%	2.5%	4.0%	2.5%	2.5%	
		30xR300 1158' RA101'	60xR550 1258'	85xR600 1338'	60xR1200 1258'	85xR1300 1338'	140xR1500 1520'	140xC2200 1520'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)			VOR (+DME)	VOR (+DME) ALS out	CIRCLE-TO-LAND Prohibited South of runway		
		LPV	LNAV CDFA	LNAV CDFA ALS out			MDA (H)	CEIL	VIS
08	Falcon	-	-	-	-	-	2760' (510m)	(2000') (610m)	2400
	RRJ95	-	-	-	-	-	2760' (510m)	(2000') (610m)	3000
	B737	-	-	-	-	-	3260' (660m)	(2500') (760m)	3600
26	Falcon	-	155xR1600 1560'	155xC2400 1560'	235xC2400 1830'		2760' (510m)	(2000') (610m)	2400
	RRJ95	-	155xR1600 1560'	155xC2400 1560'	235xC2400 1830'		2760' (510m)	(2000') (610m)	3000
	B737	-	155xR1600 1560'	155xC2400 1560'	235xC2400 1830'		3260' (660m)	(2500') (760m)	3600

Дата утверждения	Дата введения в действие 11.10.2016	
------------------	--	--



**Руководство по производству полетов**

**Часть С Глава 3 Приложение**

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,  
которые предполагается использовать в качестве  
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Пер. №  
2.О.34.002**

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения

Дата введения в действие  
11.10.2016