(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

СТАРЫЙ ОСКОЛ

UUOS (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

	A/c type	NDB (РТС обр. старта) with FAF		NDB (РТС обр. старта) without FAF		CIRCLE-TO-LAND Prohibited		
RWY								
						Southeast of aerodrome		
			ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
04	Falcon	145x2000	145x2200	230x3300	230x3500	1350'	(1320')	3000
04		1180'	1180'	1460'	1460'	(190m)	(400m)	

	A/c type	2 NDB (OCII)		NDB (OIIPC)		CIRCLE-TO-LAND		
RWY						Prohibited		
		,	•	•		Sout	heast of aerodro	me
			ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
22	Falcon	105x1400	105x1600	115x1500	115x1700	1350'	(1320')	3000
		1040'	1040'	1070'	1070'	(190m)	(400m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
04/22	Falcon	-	400	400	400	-

AREA OF MAGNETIC ABNORMALITY

В районе АД магнитная аномалия от -90° до +130°