

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

**EDINBURGH**  
Эдинбург

**EGPH (B)**

**United Kingdom**  
Великобритания

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC + DME (GS out)		LOC (GS out)	
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon	-	30xR300 210' RA98'	60xR550 VIS 800 310'	60xR750 VIS 800 310'	60x1200 310'	150x1500 590'	150x2200 590'	200x2300 760'	200x2400 760'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 210' RA98'	60xR550 VIS 800 310'	60xR750 VIS 800 310'	60x1200 310'	150x1500 590'	150x2200 590'	200x2300 760'	200x2400 760'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 210' RA98'	60xR550 VIS 800 310'	60xR750 VIS 800 310'	60x1200 310'	150x1500 590'	150x2200 590'	200x2300 760'	200x2400 760'
24	Falcon	-	30xR300 200' RA106'	60xR550 VIS 800 300'	60xR750 VIS 800 300'	60x1200 300'	135x1300 540'	135x2000 540'	135x1300 540'	135x2000 540'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 200' RA106'	60xR550 VIS 800 300'	60xR750 VIS 800 300'	60x1200 300'	135x1300 540'	135x2000 540'	135x1300 540'	135x2000 540'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 200' RA106'	60xR550 VIS 800 300'	60xR750 VIS 800 300'	60x1200 300'	135x1300 540'	135x2000 540'	135x1300 540'	135x2000 540'

RWY	A/c type	NDB DME		NDB		SRA non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon	180x1900 690'	180x2400 690'	200x2300 760'	200x2400 760'	210x2400 800'	210x2400 800'
	RRJ95	180x1900 690'	180x2400 690'	200x2300 760'	200x2400 760'	210x2400 800'	210x2400 800'
	B737	180x1900 690'	180x2400 690'	200x2300 760'	200x2400 760'	210x2400 800'	210x2400 800'
24	Falcon	150x1500 600'	150x2300 600'	170x1800 650'	170x2500 650'	215x2400 800'	215x2400 800'
	RRJ95	150x1500 600'	150x2300 600'	170x1800 650'	170x2500 650'	215x2400 800'	215x2400 800'
	B737	150x1500 600'	150x2300 600'	170x1800 650'	170x2500 650'	215x2400 800'	215x2400 800'

	Дата введения в действие 16.05.2018	
--	--	--



# Руководство по производству полетов

## Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №  
2.O.34.002

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND						
		North of RWY 06/24						
		MDA (H)	CEIL	VIS		MDA (H)	CEIL	VIS
06	Falcon	920' (240m)	(1120') (340m)	2400		1480' (410m)	(1680') (510m)	2400
	RRJ95	920' (240m)	(1120') (340m)	3000		1480' (410m)	(1680') (510m)	3000
	B737	1120' (300m)	(1320') (400m)	3600		2030' (580m)	(2230') (680m)	3600
24	Falcon	920' (240m)	(1120') (340m)	2400		1480' (410m)	(1680') (510m)	2400
	RRJ95	920' (240m)	(1120') (340m)	3000		1480' (410m)	(1680') (510m)	3000
	B737	1120' (300m)	(1320') (400m)	3600		2030' (580m)	(2230') (680m)	3600

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата введения в действие  
16.05.2018