

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Per. № 2.O.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

SANYA / Phoenix Intl.
Санья / Феникс

ZJSY (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS / DME (X,Y,Z)					LOC (GS out)		VOR DME	
		Missed apch climb grad min								
		4.0%			2.5%		4.0%		2.5%	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	60x800 262'	60x800 262'	60x1200 262'	110x1200 432'	110x1700 432'	215x3200 760'		480x5000 1630'	

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z)					LOC (GS out)		VOR DME	
		Missed apch climb grad min								
		5.0%			2.5%		5.0%		2.5%	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	60x800 289'	60x800 289'	60x1200 289'	200x3000 749'	200x3000 749'	285x4600 1020'		285x4600 1020'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
08/26	Falcon RRJ95 B737	1630' (480)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	800	-
26	Falcon RRJ95 B737	-	CEIL 300m-VIS 5000m			

Дата расчета минимума аэродрома
«21» 03. 2024 г.