

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

GRONINGEN / Eelde
Гронинген / Элде

EHGG (B)

Netherlands
Нидерланды

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1 (+DME)	ILS CAT 1 (+DME) ALS out	LOC (GS out) (+DME)	LOC (GS out) (+DME) ALS out	RNAV (GNSS)			
						LNAV/VNAV	LNAV/VNAV ALS out	LNAV	LNAV ALS out
05	Falcon	-	-	-	-	95xR1000 320'	95xR1400 320'	130xR1600 440'	130x2000 440'
	RRJ95	-	-	-	-	100xR1500 341'	100xR1500 341'	130xR1600 440'	130x2000 440'
	B737	-	-	-	-	95xR1000 320'	95xR1400 320'	130xR1600 440'	130x2000 440'
23	Falcon	60xR550 213'	60xR1200 213'	130xR1200 430'	130xR1900 430'	90xR750 313'	90xR1400 313'	130xR1300 440'	130x2000 440'
	RRJ95	60xR550 213'	60xR1200 213'	130xR1200 430'	130xR1900 430'	100xR1500 341'	100xR1500 341'	130xR1500 440'	130x2000 440'
	B737	60xR550 213'	60xR1200 213'	130xR1200 430'	130xR1900 430'	90xR750 313'	90xR1400 313'	130xR1300 440'	130x2000 440'

RWY	A/c type	VOR (+DME)	VOR (+DME) ALS out	NDB (+DME)	NDB (+DME) ALS out	SRE	SRE ALS out	CIRCLE-TO-LAND Not authorized NW of airport		
								MDA (H)	CEIL	VIS
05	Falcon	130x1600 440'	130x2000 440'	130x1600 440'	130x2000 440'	130x1600 440'	130x2000 440'	640' (190m)	(950') (290m)	2400
	RRJ95	130x1600 440'	130x2000 440'	150x1800 505'	150x2000 505'	130x1600 440'	130x2000 440'	640' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737	130x1600 440'	130x2000 440'	130x1600 440'	130x2000 440'	130x1600 440'	130x2000 440'	840' (250m)	(1150') (350m)	3600
23	Falcon	130x1200 430'	130x1900 430'	130x1200 430'	130x1900 430'	130x1200 430'	130x1900 430'	640' (190m)	(950') (290m)	2400
	RRJ95	130x1500 430'	130x1900 430'	150x1800 505'	150x1900 505'	130x1200 430'	130x1900 430'	640' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737	130x1200 430'	130x1900 430'	130x1200 430'	130x1900 430'	130x1200 430'	130x1900 430'	840' (250m)	(1150') (350m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

Дата утверждения	Дата введения в действие 01.11.2016	
------------------	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Пер. №
2.O.34.002**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения

Дата введения в действие
01.11.2016