	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

SALZBURG
Зальцбург

LOWS (B)

Austria
Австрия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS							
		Missed apch climb grad mim							
		STRAIGHT 5.0% TURN 3.0%		STRAIGHT 4.0% TURN 3.0%		STRAIGHT 3.0% TURN 2.5%		STRAIGHT 2.5% TURN 2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	120x1100 1800'	120x1800 1800'	145x1500 1880'	145x2200 1880'	190x2100 2030'	190x2400 2030'	210x2400 2090'	

RWY	A/c type	ILS			
		Approved in case of missed approach with average bank angle of 25° and MAX IAS in turn 165KT and missed apch climb grad mim:			
		STRAIGHT 4.7% TURN 3.2%		STRAIGHT 4.2% TURN 2.7%	
			ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	60xR550 VIS 800 1611'	60x1200 1611'	80xR600 VIS 800 1674'	80x1300 1674'

RWY	A/c type	LOC (GS out)				RNAV (GNSS)	
		Missed apch climb grad mim					
		STRAIGHT 4.0% TURN 3.0%		STRAIGHT 2.5% TURN 2.5%		LNAV CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	145x1500 1880'	145x2200 1880'	210x2400 2090'	210x2400 2090'	380x5000 2660'	

RWY	A/c type	NDB							
		Missed apch climb grad mim							
		5.0%		4.0%		3.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	335x3700 2510'		365x3700 2610'		395x5000 2710'		415x5000 2760'	

	Дата введения в действие 04.07.2018	
--	--	--

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	RNAV (RNP)		RNAV VISUAL V		CIRCLE-TO-LAND		
		RNP 0.30				MDA (H)	CEIL	VIS
			ALS out		ALS out			
33	Falcon RRJ95 B737	115x1300 1790'	115x1700 1790'	800x5000 4000'		2560' (350m)	(1476') (450m)	3700 (4600 for B737)

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
15	Falcon RRJ95 B737	3700	3700	3700	3700	-
33	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

	Дата введения в действие 04.07.2018	
--	--	--