Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

TUNIS / Carthage Тунис / Карфаген DTTA (B)

Tunisia Тунис

LANDING MINIMUMS

		ILS	ILS	LOC	VOR	VOR	VOR	CIRC	LE-TO-L	AND
RWY	A/c		ALS out	(GS out)	DME	DME				
R	type					ALS out		MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	Falcon		1200	115x1700	115x	1700	245x3600	1230'	(1540')	2400
	raicon	242'		380'	380'		810'	(370m)	(470m)	
	DD 105	70x1200		115x1700	115x1700		245x3600	1230'	(1540')	3000
01	RRJ95	242'		380'	380'		<i>810'</i>	(370m)	(470m)	
	B737	70x1200		115x1700	115x1700		245x3600	1230'	(1540')	3600
	BBJ	242'		380'	380'		810'	(370m)	(470m)	
	Б.1		_	-	255x	3800	-	1230'	(1540')	2400
	Falcon				85	50'		(370m)	(470m)	
11	RRJ95	-		-	255x	3800	-		(1540')	3000
					850'			(370m)	(470m)	
•	B737	-		-	255x3800		-	1230'	(1540')	3600
	BBJ				85	50'		(370m)	(470m)	
	E I	85xR750	85x1300	115x1000	115x1000	115x1700	-	1230'	(1540')	2400
	Falcon	VIS 800	301'	400'	400'	400'		(370m)	(470m)	
		301'								
19	DD 105	85x800	85x1300	115x1000	115x1500	115x1700	-	1230'	(1540')	3000
	RRJ95	301'	301'	400'	400'	400'		(370m)	(470m)	
	B737	85xR750	85x1300	115x1000	115x1000	115x1700		1230'	(1540')	3600
	BBJ	VIS 800	301'	400'	400'	400'		(370m)	(470m)	
		301'								
	Ealass	75x1	1300	160x2400	160x	2400	-	1230'	(1540')	2400
	Falcon	260'		530'	530'			(370m)	(470m)	
29	DD 105	75x1300		160x2400	160x2400		-	1230'	(1540')	3000
	RRJ95	260'		530'	530'			(370m)	(470m)	
	B737	75x1	1300	160x2400	160x2400		-	1230'	(1540')	3600
	BBJ	260' 530' 536		80'		(370m)	(470m)			

,	Дата утверждения	Дата введения в действие	
		29.06.2017	

Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL		
		Lights (RL)		NIGHT (Runway End			
			DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
01/19	Falcon	200*	250*	250*	400		
01/19	RRJ95 B737/BBJ	200	250	250	400	-	
	Falcon						
11/29	RRJ95	-	250*	250*	400	-	
	B737/BBJ						

^{* -} LVP must be in force

RWY Heading 010/190 110/290

RWY Dimensions 3200x45m 2850x45m

ARP Coordinates N 36 51.1 E 010 13.6

AD Elevation 21'/ 6m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	29.06.2017	