

	<p align="center"><b><u>Руководство по производству полетов</u></b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.0.34.002</b></p>
---	--	--

**ХАТАНГА**

**УОНН (А)**

**Россия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		RNAV(GNSS) LNAV		2 NDB/DME	
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	70x1000 320'	70x1200 320'	120x1500 480'	120x1700 480'	115x1500 460'	115x1700 460'
24	Falcon RRJ95 B737	-	-	135x1800 480'	135x2000 480'	110x1400 400'	110x1600 400'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
06/24	Falcon RRJ95	740' (195m)	2400
	B737	800' (215m)	3600

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома  
«23» 06. 2022 г.