TABIIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ГОРНО-АЛТАЙСК

UNBG (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS Z								
KWY type MACG										
	Falcon RRJ95 B737	5.0)%	4.0)%	3.0)%	2.5	5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
20		65x1000 1180'	65x1200 1180'	135x1800 1400'	135x2000 1400'	220x2400 1680'	220x2400 1680'	280x2400 1870'	280x2400 1870'	

RWY	A/c	ILS Y								
KWI	type	MACG								
	Falcon RRJ95 B737	5.0)%	4.0)%	3.5	5%	2.5	5%	
•			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
20		65x1000 1180'	65x1200 1180'	135x1800 1400'	135x2000 1400'	235x2400 1730'	235x2400 1730'	295x2400 1940'	295x2400 1940'	

DWW	A/c	RNP						
RWY	type	LNAV/VNAV						
		MACC	G 3.5%	MACG 2.5%				
	Falcon		ALS out		ALS out			
20	RRJ95 B737	250x2400 1790'	250x2400 1790'	250x2400 1790'	250x2400 1790'			

RWY	A/c	RNP								
KWI	type	LNAV								
		MACO	G 5.0%	MACO	G 4.0%	MACO	G 3.5%	MACO	G 2.5%	
	Falcon		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
20	RRJ95 B737	290x2400 1910'	290x2400 1910'	290x2400 1920'	290x2400 1920'	295x2400 1930'	295x2400 1930'	295x2400 1940'	295x2400 1940'	

RWY	A/c	LOC	(\mathbf{Z},Y)	NDB/DME		
	type		ALS out		ALS out	
20	Falcon RRJ95 B737	280x2400 1890'	280x2400 1890'	290x2400 1920'	290x2400 1920'	

RWY	A/c	CIRCLING				
IX VV 1	type	MDA (H)	VIS			
20	Falcon RRJ95	3150' (665m)	2400			
	B737	3440' (755m)	3600			

Дата расчета минимума аэродрома «01» 07. 2025 г.



Руководство по производству полетов

посадки или запасных аэродромов

Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной

Per. № 2.O.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
02/20	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-