(ASIIPOM A B A A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

AMSTERDAM / Schiphol Амстердам / Схипхол EHAM (B)

Netherlands Нидерланды

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c		ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
	type	CALJA		FULL	Limited	ALS out		ALS out
	Falcon	-	30x300 RA100' 89'	60x550 189'	60x750 189'	60x1200 189'	130x1300 410'	130x2000 410'
06	RRJ95	DH 50'/15m 200m	30x300 RA100' 89'	60x550 189'	60x750 189'	60x1200 189'	130x1300 410'	130x2000 410'
	B737	DH 50'/15m 200m	30x300 RA100' 89'	60x550 189'	60x750 189'	60x1200 189'	130x1300 410'	130x2000 410'
	Falcon	-	30x300 RA101' 88'	60x550 188'	60x750 188'	60x1200 188'	215x2400 690'	215x2400 690'
18C	RRJ95	DH 50'/15m 200m	30x300 RA101' 88'	60x550 188'	60x750 188'	60x1200 188'	215x2400 690'	215x2400 690'
	B737	DH 50'/15m 200m	30x300 RA101' 88'	60x550 188'	60x750 188'	60x1200 188'	215x2400 690'	215x2400 690'
	Falcon	-	30x300 RA100' 87'	60x550 187'	60x750 187'	60x1200 187'	215x2400 690'	215x2400 690'
18R	RRJ95	DH 50'/15m 200m	30x300 RA100' 87'	60x550 187'	60x750 187'	60x1200 187'	215x2400 690'	215x2400 690'
	B737	DH 50'/15m 200m	30x300 RA100' 87'	60x550 187'	60x750 187'	60x1200 187'	215x2400 690'	215x2400 690'
	Falcon	-	-	65x750 186'		65x1200 186'	170x2300 540'	170x2400 540'
22	RRJ95	-	-	65x750 186'		65x1200 186'	170x2300 540'	170x2400 540'
	B737		-	65xR750 186'		65x1200 186'	170x2300 540'	170x2400 540'



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c	ILS	ILS	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out
27	Falcon	-	30x300 RA100' 88'	60x550 188'	60x750 188'	60x1200 188'	140x1400 440'	140x2100 440'
	RRJ95	DH 50'/15m 200m	30x300 RA100' 88'	60x550 188'	60x750 188'	60x1200 188'	140x1400 440'	140x2100 440'
	B737	DH 50'/15m 200m	30x300 RA100' 88'	60x550 188'	60x750 188'	60x1200 188'	140x1400 440'	140x2100 440'
36C	Falcon	-	30x300 RA100' 88'	60x550 188'	60x750 188'	60x1200 188'	100x800 320'	100x1500 320'
	RRJ95	DH 50'/15m 200m	30x300 RA100' 88'	60x550 188'	60x750 188'	60x1200 188'	100x800 320'	100x1500 320'
	B737	DH 50'/15m 200m	30x300 RA100' 88'	60x550 188'	60x750 188'	60x1200 188'	100x800 320'	100x1500 320'
36R	Falcon	-	30x300 RA102' 89'	70x550 217'	70x750 217'	70x1200 217'	135x1400 430'	135x2100 430'
	RRJ95	DH 50'/15m 200m	30x300 RA102' 89'	70x550 217'	70x750 217'	70x1200 217'	135x1400 430'	135x2100 430'
	B737	DH 50'/15m 200m	30x300 RA102' 89'	70x550 217'	70x750 217'	70x1200 217'	135x1400 430'	135x210 430'

	A/c type		R				
RWY		LPV		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
	Falcon	275x3600 900'	275x3600 900'	275x3600 900'	275x3600 900'	275x3600 900'	275x3600 900'
04 09	RRJ95	-	-	275x3600 900'	275x3600 900'	275x3600 900'	275x3600 900'
	B737	-	-	275x3600 900'	275x3600 900'	275x3600 900'	275x3600 900'
	Falcon	90x750 278'	90x1400 278'	95x750 293'	95x1400 293'	145x1500 450'	145x2200 450'
06	RRJ95	-	-	100x1500 318'	95x1400 318'	145x1500 450'	145x2200 450'
	B737	-	-	95x750 293'	95x1400 293'	145x1500 450'	145x2200 450'
	Falcon	75x750 221'	75x1300 221'	85x750 267'	85x1400 267'	210x2400 670'	210x2400 670'
18C	RRJ95	-	-	100x1500 317'	100x1500 317'	210x2400 670'	210x2400 670'
	B737	-	-	85x750 267'	85x1400 267'	210x2400 670'	210x2400 670'

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

			R				
RWY	A/c type	LPV		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
	E	75x750	75x1300	100x800	100x1500	220x2400	220x2400
	Falcon	220'	220'	316'	316'	7 00'	7 00'
18R	DD 107	-	-	100x1500	100x1500	220x2400	220x2400
18K	RRJ95			316'	316'	700'	7 00'
	D727			100x800	100x1500	220x2400	220x2400
	B737	-	-	316'	316'	700'	7 00'
	Falson	160x2100	160x2400	160x2100	160x2400	185x2400	185x2400
	Falcon	503'	503'	503'	503'	580'	580'
22	DD 105			160x2100	160x2400	185x2400	185x2400
22	RRJ95	-	-	503'	503'	580'	<i>580'</i>
	B737			160x2100	160x2400	185x2400	185x2400
	D/3/	-	-	503'	503'	580'	580'
	Falcon	335x6000	335x6000	335x6000	335x6000	335x6000	335x6000
		1100'	1100'	1100'	1100'	1100'	1100'
24	RRJ95			335x6000	335x6000	335x6000	335x6000
24		_	-	1100'	1100'	1100'	1100'
	B737	_	_	335x6000	335x6000	335x6000	335x6000
		-	-	1100'	1100'	1100'	1100'
	Falcon	95x750	95x1400	95x750	95x1400	165x1700	165x2400
		285'	285'	295'	295'	520'	520'
27	RRJ95	_	_	100x1500	100x1500	165x1700	165x2400
27		_	_	317'	317'	520'	520'
	B737	_	_	95x750	95x1400	165x1700	165x2400
				295'	295'	520'	520'
	Falcon	75x750	75x1300	120x1000	120x1700	130x1200	130x1900
		221'	221'	366'	366'	400'	400'
36C	RRJ95	_	_	120x1500	120x1700	130x1500	130x1900
	KK075	_	_	366'	366'	400'	400'
	B737	_	_	120x1000	120x1700	130x1200	130x1900
	D /3/			366'	366'	400'	400'
	Falcon	80x750	80x1300	105x900	105x1600	150x1500	150x2300
		243'	243'	330'	330'	470'	470'
36R	RRJ95	_	_	105x1500	105x1600	150x1500	150x2300
2010			-	330'	330'	470'	470'
	B737	_	_	105x900	105x1600	150x1500	150x2300
		_	_	330'	330'	470'	470'

RWY	A/c	CIRCLE-TO-LAND				
	type	MDA (H)	VIS			
All	Falcon	900' (280m)	2400			
RWYs	RRJ95	900' (280m)	3000			
IX VV 1 S	B737	900' (280m)	3600			



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

A/c		With Runway Centerline Lights		Runway Centerline Lights (RCLL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
RWY	type	(RCLL) and Runway Lights (RL)			without RC DAY	NIGHT
06/24 09/27 18L/36R 18C/36C 18R/36L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
04/22	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-