

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. №
	Часть С Глава 3 Приложение	2.О.34.002
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов		

ЧИТА / Кадала

UIAA (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS						
		Y MACG 2.5%		Z MACG 2.5%		Y,Z MACG 4.0%		
			ALS out		ALS out	FULL	Limited	ALS out
29	Falcon RRJ95 B737	160x1600 2720'	160x2400 2720'	175x1900 2770'	175x2400 2770'	85x600 2470'	85x750 2470'	85x1300 2470'

RWY	A/c type	RNAV		NDB				VOR			
				with SDF		without SDF		MACG2.5%		MACG 3.0%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
29	Falcon RRJ95 B737	210x2400 2880'		315x2400 3220'		585x5000 4110'		265x2400 3060'		210x2400 2890'	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-