Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

GUAYAQUIL / Jose Joaquin de Olmedo Intl. Гуаякиль / им. Хосе Хоакина де Ольмедо SEGU (B) Ecuador Эквадор

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out
	1	Missed apch	climd grad	ient mim 5.0°	⁄ o	Missed	apch climd	gradient m	im 3.0%
21	Falcon B737	90x1200 300'	90x1400 300'	135x1900 450'	135x2000 450'		1400 90'		x2000 50'

RWY	A/c	VOR	VOR	NDB	NDB	RNAV (GNSS)		CLE-TO-L to RWY 03	
	type		ALS out		ALS out	LNAV/VNAV	LNAV	MDA (H)	CEIL	VIS
03	Falcon B737		-		-	230x3500 750'	210x3200 700'	810' (240)	(1115') (340)	4000
21	Falcon B737		5x2000 450'		5x3200 620'	135x1900 450'	165x2300 550'	-	-	-

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	RCLM (without Centerline without Runw	Lights,
KWI	туре	Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
03/21	Falcon B737	-		CEIL - 100m VIS - 1600m		-

RWY Heading 032/212

RWY Dimensions 2684x45m

ARP Coordinates S 02 09.5 W 079 53.0

AD Elevation 18'/ 5m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	30.09.2016	