	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
--	---	---

SAN DIEGO / Brown Mun
Сан-Диего / Браун Мун

KSDM (B)


USA, California
США, Калифорния

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNAV (GPS)			CIRCLE-TO-LAND Not authorized South of RWY 8R/26L		
		LPV	LNAV/VNAV	LNAV	MDA (H)	CEIL	VIS
With Local Altimeter Setting							
8L	Falcon	-	DA(H) 776' (250'/75m) Vis 7/8 (1400m)	MDA(H) 840' (314'/95m) Vis 7/8 (1400m)	1180' (200m)	(980') (300m)	Vis 13/4 (2800m)
	B737 BBJ	-	DA(H) 776' (250'/75m) Vis 7/8 (1400m)	MDA(H) 840' (314'/95m) Vis 7/8 (1400m)	2260' (530m)	(2060') (630m)	Vis 3 (4800m)
26R	Falcon	-	-	-	1180' (200m)	(980') (300m)	Vis 13/4 (2800m)
	B737 BBJ	-	-	-	2260' (530m)	(2060') (630m)	Vis 3 (4800m)
With San Diego Intl. (KSAN) Altimeter Setting							
8L	Falcon	-	DA(H) 881' (355'/110m) Vis 1 1/8 (1800m)	MDA(H) 960' (434'/135m) Vis 1 1/4 (2000m)	1310' (240m)	(1110') (340m)	Vis 2 1/4 (3600m)
	B737 BBJ	-	DA(H) 881' (355'/110m) Vis 1 1/8 (1800m)	MDA(H) 960' (434'/135m) Vis 1 1/4 (2000m)	2400' (570m)	(2200') (670m)	Vis 3 (4800m)
26R	Falcon	-	-	-	1310' (240m)	(1110') (340m)	Vis 2 1/4 (3600m)
	B737 BBJ	-	-	-	2400' (570m)	(2200') (670m)	Vis 3 (4800m)

CIRCLE-TO-LAND after VOR or GPS-A approach Not authorized South of RWY 8R/26L				
RWY	A/c type	MDA (H)	CEIL	VIS
With Local Altimeter Setting (When TWR operating)				
8L 26R	Falcon B737/BBJ	1250' (220m)	(1050') (320m)	Vis 2 3/4 (4400m)
With San Diego Intl. (KSAN) Altimeter Setting				
8L 26R	Falcon B737/BBJ	1350' (250m)	(1150') (350m)	Vis 2 3/4 (4400m)

Дата утверждения	Дата введения в действие 13.02.2017	
------------------	--	--

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and High Intensity Runway Lights (HIRL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with High Intensity Runway Lights (HIRL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
8L/26R	Falcon B737 BBJ	-	Vis 1/4 (400m)			-

RWY Heading	082L/262R	082R/262L
RWY Dimensions	2430x46m	969x23m
ARP Coordinates	N 32 34.3	W 116 58.8
AD Elevation	526'/160m	

Дата утверждения	Дата введения в действие 13.02.2017	
------------------	--	--