

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

NANTONG / Xingdong
Наньтун / Синдун

ZSNT (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT I					
		MACG 4.0%			MACG 2.5%		
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	70x550 250'	70x750 250'	70x1200 250'
36	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	70x550 250'	70x750 250'	70x1200 250'

RWY	A/c type	LOC/DME		VOR/DME	
			ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	140x2200 460'	140x2200 460'	140x2200 460'	140x2200 460'
36	Falcon RRJ95 B737	140x2200 480'	140x2200 480'	165x2200 550'	165x2400 550'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
18/36	Falcon RRJ95	860' (260m)	4000
	B737	1020' (310m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	500	500	500	800	-

Дата расчета минимума аэродрома
«18» 08. 2025 г.