

	Руководство по производству полетов	Per. № 2.O.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

BEIJING / Daxing
Пекин/ Дасин

ZBAD (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT 3A	ILS/DME CAT 2	ILS/DME CAT 1			LOC (GS out))	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
01L	Falcon	-	30x300 173' RA 99'	60x550 273'	60x750 273'	60x1200 273'	230x3400 820'	230x3400 820'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 173' RA 99'	60x550 273'	60x750 273'	60x1200 273'	230x3400 820'	230x3400 820'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 173' RA 99'	60x550 273'	60x750 273'	60x1200 273'	230x3400 820'	230x3400 820'
17L (Y,Z)	Falcon RRJ95 B737	-	-	70x550 297'	70x750 297'	70x1200 297''	230x3400 820'	230x3400 820'
17R (Y,Z)	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 277'	60x750 277'	60x1200 277'	230x3400 820'	230x3400 820'
19R	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 283'	60x750 283'	60x1200 283'	230x3400 830'	230x3400 830'
29R	Falcon RRJ95 B737	-	-	120x1400 471'	120x1400 471'	120x2300 471'	230x3400 820'	230x3400 820'
35L (Y,Z)	Falcon RRJ95 B737	-	30x300 176' RA102'	60x550 276'	60x750 276'	60x1200 276'	230x3400 820'	230x4300 820'
35R	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 276'	60x750 276'	60x1200 276'	230x3400 820'	230x4300 820'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«30» 04. 2024 г.