## Руководство по производству полетов



# Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

PANAMA / Tocumen Intl. Панама / Токумен MPTO (B)

Рапата Панама

### **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out
03R	Falcon B737	60x800 228'	60x1200 228'	100x800 <i>360'</i>	100x1600 360'

			RNAV (RNP)						
RWY	A/c	LNAV/VNAV	LNAV/VNAV	LNAV	LNAV	RNP 0.15	RNP 0.15	RNP 0.30	RNP 0.30
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
03L	Falcon	105x1200	105x2000	100x800	100x1600	-	-	125x1600	125x2400
USL	B737	400'	400'	390'	390'			462'	462'
03R	Falcon	-	-	-	-	-	-	100x1200	100x1600
USIX	B737							350'	350
21R	Falcon	-		305x4900		-		250x4400	
2110	B737			1140'				948'	

								CIRC	LE-TO-LA	AND
RWY	A/c type	VOR DME	VOR DME	VOR	VOR ALS out	RADAR ASR	RADAR ASR	Not	t Authorize at of Rwy (	ed
	3,43		ALS out				ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
03L	Falcon	110x1600 420'	110x1900 420'	185x2700 680'	185x3100 680'	150x1600 560'	150x2400 560'	760' (190m)	(950') (290m)	3200m
USL	B737	110x1600 420'	110x1900 420'	185x2700 680'	185x3100 680'	150x1600 560'	150x2400 560'	860' (220m)	(1050') (320m)	4000m
03R	Falcon	-	-	-	-	135x1300 460'	135x2000 460'	760' (190m)	(950') (290m)	3200m
USIX	B737	-	-	-	-	135x1300 460'	135x2000 460'	860' (220m)	(1050') (320m)	4000m
21L	Falcon		2200 80'		_		-	760' (190m)	(950') (290m)	3200m
	B737	135x2200 480'		-		-		860' (220m)	(1050') (320m)	4000m
21R	Falcon		-		-		•	760' (190m)	(950') (290m)	3200m
	B737	-		-		-		860' (220m)	(1050') (320m)	4000m

Дата утверж	кдения	Дата введения в действие
		04.10.2016

# TABIIPOM A B M A

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

### **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights vith Runway Lights (RL)	RCLM (witho Centerline without Runy	Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon B737	-	400m*	400m*	400m*	-

 $<sup>^{*}</sup>$  - When taking off from runways 03L&03R refer also to appropriate SID for additional weather minimums and required minimum climb gradient.

### ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 031L/211R 031R/211L

RWY Dimensions 2682x45m 2050x45m

ARP Coordinates N 09 04.3 W 079 23.0

AD Elevation 135'/ 41m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	04.10.2016	