

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

ORSHA
OPIIA


UMIO (A)

Belarus
Беларусь

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1		
			FULL	Limited	ALS out
05	Falcon	33x300 756' RA 114'	60x550 848'	60x750 848'	60x1200 848'
	RRJ95	33x300 756' RA 114'	60x550 848'	60x750 848'	60x1200 848'
	B737	33x300 756' RA 114'	60x550 886'	60x750 848'	60x1200 848'
23	Falcon	-	60x550 835'	60x750 835'	60x1200 835'
	RRJ95	-	60x550 835'	60x750 835'	60x1200 835'
	B737	-	60x550 835'	60x750 835'	60x1200 835'

RWY	A/c type	VOR		CIRCLIN	
			ALS out	MDA (H)	VIS
05	Falcon	110x900 1010'	110x1600 1010'	1260' (185m)	2400
	RRJ95	110x1500 1010'	110x1600 1010'	1260' (185m)	3000
	B737	110x900 1010'	140x2100 0120'	1360' (215m)	3600
23	Falcon	120x1100 1030'	120x1800 1030'	1260' (185m)	2400
	RRJ95	⁵ 120x1500 1030'	120x1800 1030'	1260' (185m)	3000
	B737	120x1100 1030'	120x1800 1030'	1360' (215m)	3600

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«02» 06. 2024 г.