	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---



## Дополнение к Руководству по производству полетов

**BATAM (Батам)                      WIDD (B) Indonesia (Индонезия)**  
**Hang Nadim (Ханг-Надим)**

### Установленные минимумы для захода на посадку

В П П	Кат BC	ILS	ILS без глиссады	NDB DME	Circle-to-land		
					Нмс	Ннго	Лвид.
04	A	60x800	100x1200		170	270	1600
	B				200	300	3200
	C				270	370	3600
	D						
22	A			125x1600	170	270	1600
	B						
	C			125x2000	200	300	3200
	D				270	370	3600


### Установленные минимумы для взлета

ВПП	Кат. BC	С ОВИ с LVP		С ОВИ без LVP	
		День	Ночь	День	Ночь
All Rwys	A	250	250	400	400
	B				
	C				
	D	300	300		

**МК взлета и посадки                      042/222**

**Размеры ВПП                                4025x45**

**Координаты КТА                          N 01 07,1                      E 104 06,8**

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---



Превышение аэродрома

+39 m