

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,</b>  <b>которые предполагается использовать в качестве</b>  <b>аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.О.34.002</b></p>
--	---	--

**NAIROBI / Jomo Kenyatta**  
**Найроби / Джомо Кеньятта**

**HKJK (B)**

**Kenya**  
**Кения**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	RNAV (GNSS)		VOR	CIRCLE-TO-LAND		
					LNAV/VNAV	LNAV		MDA (H)	CEIL	VIS
06	Falcon	60x800 5530'	60x1200 5530'	75x800 5580'	130x1300 5760'	135x1300 5770'	135x1300 5770'	5950' (190m)	(950') (290m)	2400
	RRJ95	60x800 5530'	60x1200 5530'	75x800 5580'	130x1300 5760'	135x1300 5770'	135x1300 5770'	5950' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737 BBJ	60x800 5530'	60x1200 5530'	75x800 5580'	130x1300 5760'	135x1300 5770'	135x1300 5770'	6050' (220m)	(1050') (320m)	3600
24	Falcon	-	-	-	155x2100 5780'	140x2000 5730'	240x3400 6070'	5950' (190m)	(950') (290m)	2400
	RRJ95	-	-	-	155x2100 5780'	140x2000 5730'	240x3400 6070'	5950' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737 BBJ	-	-	-	155x2100 5780'	140x2000 5730'	240x3400 6070'	6050' (220m)	(1050') (320m)	3600

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	250*	250*	400	-

\* - LVP must be in force

**ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN**

**RWY Heading 053/233**

**RWY Dimensions 4117x45m**

**ARP Coordinates S 01 19.2 E 036 55.7**

**AD Elevation 5330'/ 1625m**

Дата утверждения	Дата введения в действие 29.06.2017	
------------------	--	--