



Руководство по производству полетов
Часть С Глава 3 Приложение
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.0.34.002

SHYMKENT
Шымкент

UAII (A)

Kazakhstan
Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS /DME			VOR /DME		VOR /DME without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
10	Falcon RRJ95 B737	70x550 1530'	70x800 1530'	70x1200 1530'	110x900 1670'	110x1600 1670'	-	-
28	Falcon RRJ95 B737	-	-	-	180x2000 1980'	180x2400 1980'	300x2400 2370'	300x2400 2370'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
10	Falcon RRJ95 B737	85x750 1570'	85x1300 1570'	110x900 1660'	110x1600 1660'
28	Falcon RRJ95 B737	90x750 1670'	90x1400 1670'	170x1800 1930'	170x2400 1930'

RWY	A/c type	LOC /DME			
		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out
28	Falcon RRJ95 B737	165x1700 1930'	165x2400 1930'	295x2400 2350'	295x2400 2350'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	300*	400	500	-

* - LVP must be in force