(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TABRIZ Тебриз OITT (B)

Iran Иран

LANDING MINIMUMS for F-900, RRJ95 and B737

더	STRAIGHT-IN-LANDING				CIRCLE-TO-LAND					
PROCEDURE	RWY	Missed apch climb grad min	MDA (H)	VIS	RWY	Limitations	Missed apch climb grad min	MDA (H)	CEIL	VIS
ILS-2	30L	3.6%	4750' (90m)	1200m	12L/12R 30L/30R	Not Authorized between R-314 & R-119 clockwise and beyond 6NM from ARP	3.6%	5410' (290m)	(1310') (400m)	3600
ILS-1	30R	4.1%	4720' (80m)	1200m	12L/12R 30L/30R	Not Authorized between R-355 & R-102 clockwise	4.1%	6000' (470m)	(1870') (570m)	3600
CIRCLING VOR DME-1 & CIRCLING VOR	NOT APLICABLE			12L/12R 30L/30R	Not Authorized between R-355 & R-102 clockwise	4.1%	6000' (470m)	(1870') (570m)	4800	
CIRCLING VOR DME-2	NOT APLICABLE			12L/12R 30L/30R	Not Authorized between R-355 & R-102 clockwise	3.9%	6000' (470m)	(1870') (570m)	4800	
CIRCLING VOR DME-3	NOT APLICABLE			12L/12R 30L/30R	Not Authorized between R-314 & R-119 clockwise and beyond 6NM from ARP	3.6%	5410' (290m)	(1310') (400m)	4800	
CIRCLING NDB-1	NOT APLICABLE			12L/12R 30L/30R	Not Authorized between 350° and 100° from NDB clockwise	3.9%	6000' (470m)	(1870') (570m)	4800	
CIRCLING NDB-2	NOT APLICABLE			12L/12R 30L/30R	Not Authorized between 350° and 100° from NDB clockwise	3.6%	6920' (750m)	(2790') (850m)	4800	

TAKE-OFF MINIMUMS

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	15.01.2016	

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights) with Runway Lights	Without Runway Centerline Lights Without Runway Lights		
		Lights		NIGHT (Runway End			
		(CL)	DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
12R/30L	F900						
	RRJ95	-	400	400	400	-	
	B737						
12L/30R	F900						
	RRJ95	-	400	-	400	-	
	B737						

ГОРНЫЙ / MOUNTANOUS TERRAIN

RWY Heading 124L/304R 124R/304L

RWY Dimensions 3655x45 m 3757x45m

ARP Coordinates N 38 08.0 E 046 14.1

AD Elevation + 4459'/1359 m