

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

БУГУЛЬМА

UWKB (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	2 NDB (ОСП)				NDB (ОППС)			
		With FAF		Without FAF		With FAF		Without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon	110x1400 1350'	110x1600 1350'	330x4600 2070'	330x4900 2070'	140x1900 1460'	140x2100 1460'	270x3800 1880'	270x4000 1880'

RWY	A/c type	ILS		NDB	
				With +Without FAF	
			ALS out		ALS out
19	Falcon	60x1000 1161'	70x1200 1161'	110x1400 1320'	110x1600 1320'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
01/19	Falcon	1340' (225m)	2400m
	RRJ95	1340' (225m)	3000m
	B737	1380' (235m)	3600m

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
