



# Руководство по производству полетов

## Часть С Глава 3 Приложение

Рег. №  
2.О.34.002

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

СУРГУТ

USRR (A)

Россия

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC with FAF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	60x550 377'	60x750 377'	60x1200 377'	105x800 524'	105x1500 524'
25	Falcon RRJ95 B737	60x550 391'	60x750 391'	60x1200 391'	105x800 538'	105x1500 538'

RWY	A/c type	RNAV		2 NDB		CIRCLING	
			ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
07	Falcon	105x900 525'	105x1600 525'	105x900 525'	105x1600 525'	820' (190m)	2400
	RRJ95	105x900 525'	105x1600 525'	105x900 525'	105x1600 525'	820' (190m)	3000
	B737	105x900 525'	105x1600 525'	105x900 525'	105x1600 525'	920' (220m)	3600
25	Falcon	125x1200 605'	125x1900 605'	115x1000 570'	115x1700 570'	820' (190m)	2400
	RRJ95	125x1200 605'	125x1900 605'	115x1000 570'	115x1700 570'	820' (190m)	3000
	B737	125x1200 605'	125x1900 605'	115x1000 570'	115x1700 570'	920' (220m)	3600

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.