

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TRABZON Трабзон LTCG (B)

Turkey Турция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS					LOC	
11	Falcon RRJ95 B737	4.5% MAC			CG 5% 2.5%			
			ALS out		ALS out		ALS out	ALS out
		120x1400	120x1800	135x1600	135x2000	155x1800	155x2300	200x2400
		490'	490'	<i>540'</i>	540'	600'	600'	750'

RWY	A/c	LOC		
K VV I	type	ALS out		
	Falcon	250x2400 910'		
29	RRJ95			
	B737	910		

RWY	A/c	CIRCLING			
K VV I	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon RRJ95	1550'	2400		
11/29	KKJ95	(445m)			
	B737	1550'	3600		
		(445m)	3000		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-