## (ASIIPOM A B N A

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

VICIEBSK Витебск UMII (A)

Belarus Беларусь

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out
23	Falcon RRJ95 B737/BBJ	75x1000 929'	75x1300 929'

RWY	A/c	VOR DME		NDB no FAF				CIRCLE-TO- LAND	
type				With SDF		Without SDF			
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
05	Falcon	105x1300 970'	105x1500 970'	120x1600 1020'	120x1800 1020'	-	-	1320' (195m)	2400
	RRJ95	105x1500 970'	105x1500 970'	150x1800 1120'	150x1800 1120'	-	-	1320' (195m)	3000
	B737	105x1300 970'	105x1500 970'	120x1600 1020'	120x1800 1020'	-	-	1480' (240m)	3600
23	Falcon	115x1500 1050'	115x1700 1050'	115x1500 1060'	120x1700 1060'	120x1800 1110'	120x1700 1110'	1320' (195m)	2400
	RRJ95	115x1500 1050'	115x1700 1050'	150x1800 1170'	150x1800 1170'	150x1800 1170'	150x1800 1170'	1320' (195m)	3000
	B737	115x1500 1050'	115x1700 1050'	115x1500 1060'	120x1700 1060'	120x1800 1110'	120x1700 1110'	1480' (240m)	3600

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-