(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ВЛАДИКАВКАЗ / Беслан

URMO (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC		RNAV LNAV/VNAV		RNAV LNAV		
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	60x550 1840'	60x750 1840'	60x1200 1840'	90x750 1930'	90x1400 1930'	110x900 1990'	110x1600 <i>1990'</i>	115x1000 2000'	115x1700 2000'

RWY	A/c	ILS (W,X,Y,Z)				C Y,Z AF, SDF	LOC Y,Z with FAF	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
27	Falcon RRJ95 B737	60x550 1880'	60x750 1880'	60x1200 1880'	95x750 1970'	95x1400 1970'	155x1500 2170'	155x2300 2170'

	RWY	A/c	NDB with FAF, SDF		NI with	_	NDB without FAF	
		type		ALS out		ALS out		ALS out
	09	Falcon RRJ95 B737	110x900 1990'	110x1600 1990'	120x1000 2020'	120x1700 2020'	360x5000 2800'	360x5000 2800'

RWY	A/c type	RNAV LNAV/VNAV		LNAV with SDF		NDB with FAF, SDF		NDB with FAF	
	сурс		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
27	Falcon RRJ95 B737	90x750 1960'	90x1400 1960'	95x750 1970'	95x1400 1970'	110x900 2030'	110x1600 2030'	195x2200 2320'	195x2400 2320'

RWY	A/c	CIRCLING			
KW 1	type	MDA (H)	VIS		
09/27	Falcon RRJ95	2370' (210m)	2400		
	B737	2600' (280m)	3600		



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

	RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	-	Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
	09/27	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN