

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.О.34.002</b></p>
---	---	--

**ВОЛОГДА**

**ULWW (A)**

**Россия**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP				DVOR		NDB (LOM) with FAF	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon	80x1100 650'	80x1300 650'	125x1700 800'	125x1900 800'	125x1700 800'	125x1900 800'	125x1700 800'	125x1900 800'
33	Falcon	85x1100 663'	80x1300 663'	110x1400 745'	110x1600 745'	150x2100 880'	150x2300 880'	130x1700 810'	130x1900 810'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
15	Falcon	1010' (190m)	2400
33	Falcon	1010' (190m)	2400

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.