

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

CHANGCHUN / Longjia
Чанчунь / Лунцзя

ZYCC (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME			LOC (GS out)		NDB DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	80x600 960'	80x750 960'	80x1500 960'	145x1800 1170'	145x2700 1170'	160x2100 1220'	160x3000 1220'

RWY	A/c type	ILS DME					LOC (GS out)		NDB DME	
		Missed apch climb grad mim								
		4.0%			2.5%					
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		
24	Falcon RRJ95 B737	65x550 860'	65x750 860'	65x1300 860'	80x800 909'	80x1600 909'	125x1500 1050'	125x2400 1050'	125x1500 1050'	125x2400 1050'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
06/24	Falcon	1560' (260)	3600
	RRJ95	1560' (260)	3600
	B737	1660' (290)	4400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	400*	400*	400*	500*	-

*Ceiling 90m / VIS 2000m for RWY 24 if climb gradient less than 6.2%

Дата расчета минимума аэродрома
«07» 12. 2023 г.