Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

CHONGQING / Jiangbei Чунцин / Цзянбэй ZUCK (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

	A/c	ILS	ILS CAT1		LOC (GS out)		VOR DME		
RWY	type	CAT 2	FULL	CL or	ALS out		ALS out		ALS out
	туре	CATZ		TDZ out					
		Missed apch climb grad mim 4.0% up to			% up to 7880'				
	Falcon	30xR300	60xR550	60xR750	60x1200	155x2100	155x2400	200x	2000
02L	RRJ95	1451'	VIS 800	VIS 800	1551'	133x2100 1860'	133x2400 1860'	200x.	
	B737	RA 105'	1551'	1551'	1331	1000	1000	201	10
	Falcon		60xR750	VIS 800	60x1200	155x2300	155x2400	190x	3000
02R	RRJ95	-	(60x800 fc	or RRJ95)	1549'	133x2300 1860'	133x2400 1860'	190x	
	B737		15	49'	1347	1000	1000	17/	<i>,</i> 0

RWY	A/c		ILS	LOC (GS out)			
KW I	type		ALS out		ALS out		ALS out
		MACG mim 4.0%		Missed apch climb grad mim 2.5%			2.5%
03	Falcon RRJ95 B737	60xR750* VIS 800 1530'	60x1200 1530'	125x1500 1740'	125x1900 1740'	165x2200 1860'	165x2400 1860'

^{* - 60}x800 for RRJ95

RWY	A/c	ILS CAT1		LOC (GS out)		VOR DME	
IX VV I	type		ALS out		ALS out		ALS out
20L	Falcon RRJ95 B737	60xR750 VIS 800 (60x800 for RRJ95) 1544'	60x1200 1544'	150x1900 1830'	150x2300 1830'	150x1900 1830'	150x2300 1830'
20R	Falcon RRJ95 B737	60xR750 VIS 800 (60x800 for RRJ95) 1549'	60x1200 1549'	150x1900 1830'	150x2300 1830'	-	-

	A/c	ILS	ILS CAT1					
RWY	type	CAT 2	FULL	CL or	ALS out	FULL	CL or	ALS out
		CALZ		TDZ out			TDZ out	
		Misse	d apch clim	b grad mim	4.0%	Missed apch climb grad mim 2.5%		
	Falcon	30xR300	60xR550	60xR750	(01200	00000	00000	001400
21	RRJ95	1403'	VIS 800	VIS 800	60x1200 1503'	90x900 1599'	90x900 1599'	90x1400 1599'
	B737	RA 105'	1503'	1503'	1303	1399	1399	1399

RWY	A/c	LOC (GS out)
IX VV I	type		ALS out
21	Falcon RRJ95 B737	145x1900 <i>1780'</i>	145x2200 1780'

RWY	A/c	CIRCLE-TO-LAND				
K VV I	type	MDA (H)	CEIL	VIS		
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	3240' (570m)	(2200') (670m)	5000		

Дата введения в действие	
25.02.2019	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

		With Runway		Runway Centerline Lights	Runway Centerline Marking	
	A/c	Centerline Lights	(CL)	with Runway Lights (RL)	(RCLM)	
RWY	type	(CL) and Runway			without CL	& RL
		Lights (RL)	NIGHT (Runway End			
			DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
02L/20R	Falcon					
	RRJ95	200	400m	400m	500m	-
03/21	B737					
	Falcon					
02R/20L	RRJ95	400	400m	400m	500m	-
	B737					