(ASIIPOM

ИГАРКА

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

Россия

UOII (A)

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			2 NDB/DME with FAF		2 NDB/DME without FAF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	125x1100 470'	125x1800 470'	125x1500 470'	125x2200 470'

RWY	A/c type	NDB (LOM) with FAF		NDB (LOM) without FAF		NDB (LMM) with FAF		NDB (LMM) without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	155x1500 580'	155x2300 580'	155x1900 570'	150x2700 570'	155x1500 580'	155x2300 580'	170x2200 630'	170x2900 630'

RWY	A/c type	NDB (LMM)						
		with	FAF	without FAF				
			ALS out		ALS out			
30	Falcon RRJ95 B737	140x1900 550'	140x2100 550'	155x2500 600'	155x2800 600'			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)		Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Kunway Lights (KL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-