(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

CHANGSHA / Huanghua Чанша / Хуанхуа ZGHA (B)

China Китай

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	60x550 412'	60x750 412'	60x1200 412'	160x2100 730'	160x2400 730'
18R	Falcon RRJ95 B737	60x550 419'	60x750 419'	60x1200 419'	145x1900 690'	145x2200 690'
36L	Falcon RRJ95 B737	60x550 398'	60x750 398'	60x1200 398'	150x2000 690'	150x2300 690'
36R	Falcon RRJ95 B737	65x550 401'	65x750 401'	65x1200 401'	150x2000 680'	150x2300 680'

RWY	A/c type	CIRCLING		
	type	MDA (H)	VIS	
All	Falcon	1100' (270)	3700	
RWYs	RRJ95	1100' (270)	3700	
IXW IS	B737	<i>1340'</i> (340)	5000	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	-