

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №
2.0.34.002

BANGOR
Бангор

KBGR (B)

USA, Maine
США, Мэн

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS		
				FULL	TDZ or CL out	ALS out
15	Falcon	-	DA(H) 292' (100'/30m) RVR 12 (350m) RA 113'	DA(H) 392' (200'/60m) RVR 18 (550m)	DA(H) 392' (200'/60m) RVR 24 (750m)	DA(H) 392' (200'/60m) RVR 40 (1200m)
	B737 BBJ	DH 50'/15m RVR 7 (200m)		or VIS 1½ (800m)	or VIS 1½ (800m)	or VIS ¾ (1200m)
33	Falcon B737 BBJ	-	-	DA(H) 363' (200'/60m) RVR 33 (1000m) or VIS 5/8 (1000m)		DA(H) 363' (200'/60m) RVR 40 (1200m) or VIS ¾ (1200m)

RWY	A/c type	LOC (GS out)		SURVEILLANCE RADAR (ASR)	
		ALS out		ALS out	
15	Falcon B737 BBJ	MDA(H) 660' (468'/145m) RVR 50 (1500m) or VIS 1 (1600m)	MDA(H) 660' (468'/145m) VIS 13/8 (2200m)	MDA(H) 700' (508'/155m) RVR 55 (1700m) or VIS 11/4 (2000m)	MDA(H) 700' (508'/155m) VIS 11/2 (2400m)
33	Falcon B737 BBJ	MDA(H) 500' (337'/105m) RVR 43 (1300m) or VIS 7/8 (1400m)	MDA(H) 500' (337'/105m) RVR 60 (1800m) or VIS 11/4 (2000m)	MDA(H) 600' (437'/135m) RVR 43 (1300m) or VIS 7/8 (1400m)	MDA(H) 600' (437'/135m) RVR 66 (2000m) or VIS 11/4 (2000m)

RWY	A/c type	RNP (GPS) LNAV/VNAV		RNP (GPS) LNAV	
		ALS out		ALS out	
15	Falcon B737 BBJ	DA(H) 541' (349'/105m) RVR 40 (1200m) or VIS 3/4 (1200m)	DA(H) 541' (349'/105m) RVR 60 (1800m) or VIS 11/4 (2000m)	MDA(H) 660' (468'/145m) RVR 50 (1500m) or VIS 1 (1600m)	MDA(H) 660' (468'/145m) VIS 13/8 (2200m)
33	Falcon B737 BBJ	DA(H) 519' (356'/110m) RVR 46 (1400m) or VIS 7/8 (1400m)	DA(H) 519' (356'/110m) RVR 60 (1800m) or VIS 11/4 (2000m)	MDA(H) 600' (437'/135m) RVR 60 (1800m) or VIS 11/8 (1800m)	MDA(H) 600' (437'/135m) RVR 66 (2000m) or VIS 11/4 (2000m)

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND		
		Not authorized Northeast of RWY 15-33		
		MDA (H)	CEIL	VIS
15/33	Falcon	820' (620'/190m)	1150' (950'/290m)	15/8 (2600m)
	B737/BBJ	920' (720'/220m)	1250' (1050'/320m)	21/4 (3600m)

Дата введения в действие 22.01.2018	
--	--

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	2 operating RVRs are required. All operating RVRs are controlling		RCLM (without CL, without HIRL)	
		CL & HIRL	CL, or RCLM & HIRL	DAY	NIGHT
15/33	Falcon B737/BBJ	RVR5 (150m)	RVR10 (300m)	RVR16 or 1/4 (400m)	-

	Дата введения в действие 22.01.2018	
--	--	--