(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

НАРЬЯН-МАР

ULAM (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS		LOC W		LOC X,Y,Z	
KWI	type		ALS out		ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	65x1000 250'	65x1200 250	95x1200 350'	95x1400 350'	95x1600 350'	95x1800 350'

	A/c type	RNP			VOR Z		NDB/DME W		
RWY		LNAV/VNAV		LNAV		VORZ		NDD/DME W	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	80x800 280'	80x1300 280'	115x1300 400'	115x1700 400'	125x1400 430'	125x1800 430'	120x1400 420'	120x1800 420'
24	Falcon RRJ95 B737	90x1200 340'	90x1400 340'	95x1200 360'	95x1400 360'	110x1400 400'	110x1600 400'	95x1200 360'	95x1400 360'

	A/c	NDB/DME X,Z		NDB V		NDB V Non-CDFA	
RWY	type		ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	115x1300 400'	115x1700 400'	135x1600 470'	135x2000 470'	135x12000 470'	135x2400 470'
24	Falcon RRJ95 B737	110x1400 400'	110x1600 400'	155x2100 550'	155x2300 550'	155x2500 550'	155x2700 550'

	A/c	NDB Y		NDB Y Non-CDFA		
RWY	type		ALS out		ALS out	
06	Falcon RRJ95 B737	115x1300 400'	115x1700 400'	115x1700 400'	115x2100 400'	
24	Falcon RRJ95 B737	110x1400 400'	110x1600 400'	110x1800 400'	110x2000 400'	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c	CIRCLING			
IX VV I	type	MDA (H)	VIS		
06/24	Falcon RRJ95	650' (185m)	2400		
	B737	750' (215m)	3600		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-