

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

MUSKAT
Маскат

OOMS (B)

Oman
Оман

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)	
			ALS out		ALS out
08L	Falcon RRJ95 B737	105x800 355'	105x1500 355'	185x2100 630'	185x2400 630'
26R	Falcon RRJ95 B737	95x750 329'	95x1400 329'	140x1400 470'	140x2100 470'

RWY	A/c type	RNP				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
08L	Falcon	125x1100 425'	125x1800 425'	200x2300 680'	200x2400 680'	380x5000 1260'	380x5000 1260'
	RRJ95	125x1500 425'	125x1800 425'	200x2300 680'	200x2400 680'	350x4600 1160'	350x5000 1160'
	B737	125x1100 425'	125x1800 425'	200x2300 680'	200x2400 680'	350x4600 1160'	350x5000 1160'
26R	Falcon RRJ95 B737	160x1600 529'	160x2400 529'	190x2100 630'	190x2400 630'	190x2100 630'	190x2800 630'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08L/26R	Falcon RRJ95 B737		550			-

Дата расчета минимума аэродрома
«20» 04. 2023 г.