

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. №
	Часть С Глава 3 Приложение	2.О.34.002
	Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

HOMIEL
Гомель

UMGG (A)

Belarus
Беларусь

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1		
		FULL	Limited	ALS out
10	Falcon RRJ95 B737	60x550 660'	60x750 660'	60x1200 660'
28	Falcon RRJ95 B737	60x550 667'	60x750 667'	60x1200 667'

RWY	A/c type	VOR VOR/DME		NDB no FAF				CIRCLING	
				with SDF		without SDF		MDA (H)	VIS
			ALS out		ALS out		ALS out		
10	Falcon	105x800 790'	105x1500 790'	115x1200 830'	115x1700 830'	175x1900 1030'	175x2600 1030'	1130' (200m)	2400
	RRJ95	105x1500 790'	105x1500 790'	150x1800 960'	150x1800 960'	175x1900 1030'	175x2600 1030'	1130' (200m)	3000
	B737	105x800 790'	105x1500 790'	115x1200 830'	115x1700 830'	175x1900 1030'	175x2600 1030'	1180' (215m)	3600
28	Falcon	95x750 780'	100x1400 780'	-	-	110x1200 830'	110x1600 830'	1130' (200m)	2400
	RRJ95	100x1500 800'	100x1500 800'	-	-	150x1800 960'	150x1800 960'	1130' (200m)	3000
	B737	95x750 780'	100x1400 780'	-	-	110x1200 830'	110x1600 830'	1180' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома «28» 05. 2024 г.
