

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

НЯГАНЬ

USHN (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		CIRCLING	
			ALS out	MDA(H)	VIS
34	Falcon RRJ95	65x750 550'	65x1200 550'	1080' (220m)	2400
	B737	65x750 550'	65x1200 550'	1080' (220m)	3600

RWY	A/c type	NDB		NDB Non-CDFA		LOC	
			ALS out		ALS out		ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	110x1400 710'	110x1600 710'	110x1800 710'	110x2000 710'	-	-
34	Falcon RRJ95 B737	195x2400 980'	195x2400 980'	195x2900 980'	195x3300 980'	120x1300 730'	120x1700 730'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16/34	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«15» 06. 2025 г.