

	Руководство по производству полетов	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

ISSYK-KUL
Иссык-Куль

UCFL (B)

Kyrgyzstan
Кыргызстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME						VOR DME	
		Missed apch climb grad mim 4.0%			Missed apch climb grad mim 2.5%				
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	65x550 5624'	65x750 5624'	65x1200 5624'	90x650 5714'	90x750 5714'	90x1400 5714'	225x2400 6150'	

RWY	A/c type	ILS		
		FULL	Limited	ALS out
25	Falcon RRJ95 B737	70x550 5643'	70x750 5643'	70x1200 5643'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«30» 04. 2024 г.