	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

НОВОКУЗНЕЦК / Спиченково
Россия

UNWW (A)

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS		
		FULL	Limited	ALS out
19	Falcon RRJ95 B737	70x550 1230'	70x750 1230'	70x1200 1230'

RWY	A/c type	RNAV				NDB/DME Y		NDB Z	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
19	Falcon	100x750 1328'	100x1400 1328'	100x800 1330'	100x1500 1330'	145x1500 1480'	145x2200 1480'	180x2300 1590'	180x3000 1590'
	RRJ95	100x750 1328'	100x1400 1328'	100x800 1330'	100x1500 1330'	145x1500 1480'	145x2200 1480'	180x2300 1590'	180x3000 1590'
	B737	100x750 1328'	100x1400 1328'	100x800 1330'	100x1500 1330'	145x1500 1480'	145x2200 1480'	180x2300 1590'	180x3000 1590'

RWY	A/c type	LOC		VOR			
				with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
19	Falcon	165x1700 1540'	165x2400 1540'	130x1300 1430'	130x2000 1430'	165x1700 1540'	165x2400 1540'
	RRJ95	165x1700 1540'	165x2400 1540'	130x1300 1430'	130x2000 1430'	165x1700 1540'	165x2400 1540'
	B737	165x1700 1540'	165x2400 1540'	130x1300 1430'	130x2000 1430'	165x1700 1540'	165x2400 1540'

RWY	A/c type	RNAV		NDB/DME	VOR	
		LNAV/VNAV	LNAV		with SDF	without SDF
01	Falcon	85x1300 1283'	115x1700 1380'	220x2400 1730'	115x1700 1380'	195x2400 1650'
	RRJ95	85x1300 1283'	115x1700 1380'	220x2400 1730'	115x1700 1380'	195x2400 1650'
	B737	85x1300 1283'	115x1700 1380'	220x2400 1730'	115x1700 1380'	195x2400 1650'

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
01/19	Falcon	1840' (250m)	2400
	RRJ95	1840' (250m)	3000
	B737	1980' (290m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* -LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
