

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №
2.O.34.002

UPINGTON
Апингтон

FAUP (B)

South African Rep.
ЮАР

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)		VOR (+DME)	NDB	CIRCLE-TO- LAND
		LNAV/VNAV	LNAV			
35	Falcon RRJ95 B737/BBJ	100x1800 3030'	150x2300 3200'	295x2400 3670'	180x2700 3300'	ENTIRELY AT PILOT'S DISCRETION
17 01 19	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-	-	-	MINIMUMS NOT ESTABLISHED

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
01 17 19 35	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	250*	250*	400	-

* - LVP must be in force

RWY Heading

172/352

189/009

RWY Dimensions

4900x60m

2438x46m

ARP Coordinates

S 28 24.1 E 021 15.6

AD Elevation

2791'/ 851m

Дата утверждения

Дата введения в действие
19.09.2017