	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

WHITE PLAINES / Westchester CO
Уайт-Плейнс / Уэстчестер

KHPN (B)

USA, New York
США, Нью-Йорк

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	
			REIL or ALS out
16	Falcon B737	DA(H) 639' (200'/60m) RVR 33 (1000m) or VIS 5/8 (1000m)	DA(H) 639' (200'/60m) RVR 40 (1200m) or VIS 3/4 (1200m)

RWY	A/c type	LOC (GS out) with ZONGA		LOC (GS out) without ZONGA	
			REIL or ALS out		REIL or ALS out
16	Falcon B737	MDA(H) 940' (501'/155m) VIS 13/8 (2200m)	MDA(H) 940' (501'/155m) VIS 11/2 (2400m)	MDA(H) 1100' (661'/200m) VIS 17/8 (3000m)	MDA(H) 1100' (661'/200m) VIS 2 (3200m)

RWY	A/c type	ILS	LOC (GS out)
34	Falcon B737	DA(H) 742' (341'/105m) RVR 60 (1800m) or VIS 11/4 (2000m)	MDA(H) 800' (399'/120m) RVR 60 (1800m) or VIS 11/4 (2000m)


RWY	A/c type	RNAV (GPS) Y			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			RAIL or ALS out		RAIL or ALS out
16	Falcon B737	DA(H) 978' (539'/165m) VIS 11/2 (2400m)	DA(H) 978' (539'/165m) VIS 2 (3200m)	MDA(H) 1060' (621'/190m) VIS 13/4 (2800m)	MDA(H) 1060' (621'/190m) VIS 17/8 (3000m)
34	Falcon B737	DA(H) 780' (379'/155m) VIS 11/2 (2400m)	MDA(H) 840' (439'/135m) RVR 65 (2000m) or VIS 11/4 (2000m)		

RWY	A/c type	RNAV (RNP) Z	
		RNP 0.30	
			RAIL or ALS out
16	Falcon B737	DA(H) 950' (511'/155m) VIS 13/8 (2200m)	DA(H) 950' (511'/155m) VIS 13/4 (2800m)
34	Falcon B737	DA(H) 788' (387'/120m) VIS 13/8 (2200m)	

MINIMUMS FOR VISUAL APPROACH (VFR)

RWY	A/c type	Procedure Name	Weather minimum	
			CEIL	VIS
34	Falcon	SOUND	3500' (3061'/930m)	5 (8km)

		Дата введения в действие 04.02.2020	
--	--	--	--

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

	B737	VISUAL		
--	-------------	---------------	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	2 operating RVRs are required. All operating RVRs are controlling		RCLM (without CL, without HIRL)	
		CL & HIRL	CL, or RCLM & HIRL	DAY	NIGHT
16/34	Falcon B737	RVR5 (150m)	RVR10 (300m)	RVR16 or 1/4 (400m)	-

	Дата введения в действие 04.02.2020	
--	--	--