

	Руководство по производству полетов	Per. № 2.O.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

НАЛЬЧИК

URMN (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (Y,Z)							
		Missed apch climb grad mim							
		5.0%		4.0%		3.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	80x1100 1631'	80x1300 1631'	95x1200 1690'	95x1400 1690'	120x1600 1762'	120x1800 1762'	140x1900 1834'	140x2100 1834'

RWY	A/c type	LOC (GS out)		RNP					
				LNAV/VNAV				LNAV	
				Missed apch climb grad mim					
				5.0%		2.5%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	150x2100 1870'	150x2300 1870'	115x1500 1748'	115x1700 1748'	150x1900 1858'	150x2100 1858'	145x2000 1850'	145x2200 1850'

RWY	A/c type	NDB Z		NDB Y		NDB X	
			ALS out		ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	195x2400 2020'	195x2400 2020'	225x3600 2120'	225x3800 2120'	195x2400 2020'	195x2400 2020'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
24	Falcon	3570' (640)	2400
	RRJ95	3570' (640)	3000
	B737	4070' (820)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
