



QUITO / Mariscal Sucre Intl.
Кито / Марискаль Сукре

SEQM (B)

Ecuador
Эквадор

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out
	Missed apch climd gradient mim 5.0%					Missed apch climd gradient mim 4.0%			
18	Falcon B737	-	-	-	-	100x1600 8100'	100x2000 8100'	175x2400 8350'	175x2600 8350'
36	Falcon B737	60xR550 8110'	60xR1200 8110'	120x1600 8300'	120x1800 8300'	60xR550 8110'	60xR1200 8110'	120x1600 8300'	120x1800 8300'

RWY	A/c type	VOR	VOR ALS out	RNAV (RNP)				CIRCLE-TO-LAND Not Authorized East of Airport		
				RNP 0.15	RNP 0.15 ALS out	RNP 0.3	RNP 0.3 ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
18	Falcon B737	Missed apch climb gradient min 4.0%						9900' (610)	(2330') (710)	5000
		175x2400 8350'	175x2600 8350'	-	-	130x1700 8190'	130x1900 8190'			
36	Falcon B737	Missed apch climb gradient min 4.0%		Missed apch climb gradient min 3.3%				9900' (610)	(2330') (710)	5000
		120x1600 8300'	120x1800 8300'	-	-	165x2200 8450'	165x2400 8450'			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
18	Falcon B737	VIS 550m	VIS 550m	VIS 550m	VIS 550m	-
36	Falcon B737	RVR 350m VIS 550m	RVR 350m VIS 550m	RVR 350m VIS 550m	RVR 350m VIS 550m	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading

001/181

Дата утверждения	Дата введения в действие 30.09.2016	
------------------	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Рег. №
2.О.34.002**

RWY Dimensions

4098x45m

ARP Coordinates

S 00 07.5 W 078 21.3

AD Elevation

7910'/ 2411m

Дата утверждения

Дата введения в действие
30.09.2016